

SUUC0041-SCRONUSB-адаптер
для SCRON**Технические характеристики**

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Контроллер | CP2102 |
| Защита по входу USB | Да |
| Диапазон рабочих температур | -40..+85 °С |
| Габаритные размеры | 48 x 16.5 x 12 мм |
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес модуля с кабелем | 20 г |
| Поддерживаемые ОС | Windows / Mac OS / Linux / Android* |

SUUC0041-SCRON предназначен для подключения модулей SCRON к USB порту компьютера, комплектуется совместимым с SCRON кабелем длиной 1 метр. При подключении USB-адаптера в операционной системе создается виртуальный COM-порт, после чего работать с ним можно как с обычным COM-портом. Модуль имеет три светодиода, отражающие статусы питания, приема и передачи.

*В устройствах Android необходима полноценная поддержка USB OTG и установленное терминальное приложение совместимое с микросхемой Silicon Laboratories(CP210X), например: USB Serial Terminal Lite.

Внимание! Для предотвращения выхода из строя адаптер необходимо подключать к SCRON до включения в USB-гнездо.

Производитель: ИП Лыжин Д.П., Республика Марий Эл, г.Звенигово.

www.smartmodule.ru

SUUC0041-SCRONUSB-адаптер
для SCRON**Технические характеристики**

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Контроллер | CP2102 |
| Защита по входу USB | Да |
| Диапазон рабочих температур | -40..+85 °С |
| Габаритные размеры | 48 x 16.5 x 12 мм |
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес модуля с кабелем | 20 г |
| Поддерживаемые ОС | Windows / Mac OS / Linux / Android* |

SUUC0041-SCRON предназначен для подключения модулей SCRON к USB порту компьютера, комплектуется совместимым с SCRON кабелем длиной 1 метр. При подключении USB-адаптера в операционной системе создается виртуальный COM-порт, после чего работать с ним можно как с обычным COM-портом. Модуль имеет три светодиода, отражающие статусы питания, приема и передачи.

*В устройствах Android необходима полноценная поддержка USB OTG и установленное терминальное приложение совместимое с микросхемой Silicon Laboratories(CP210X), например: USB Serial Terminal Lite.

Внимание! Для предотвращения выхода из строя адаптер необходимо подключать к SCRON до включения в USB-гнездо.

Производитель: ИП Лыжин Д.П., Республика Марий Эл, г.Звенигово.

www.smartmodule.ru

SUUC0041-SCRONUSB-адаптер
для SCRON**Технические характеристики**

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Контроллер | CP2102 |
| Защита по входу USB | Да |
| Диапазон рабочих температур | -40..+85 °С |
| Габаритные размеры | 48 x 16.5 x 12 мм |
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес модуля с кабелем | 20 г |
| Поддерживаемые ОС | Windows / Mac OS / Linux / Android* |

SUUC0041-SCRON предназначен для подключения модулей SCRON к USB порту компьютера, комплектуется совместимым с SCRON кабелем длиной 1 метр. При подключении USB-адаптера в операционной системе создается виртуальный COM-порт, после чего работать с ним можно как с обычным COM-портом. Модуль имеет три светодиода, отражающие статусы питания, приема и передачи.

*В устройствах Android необходима полноценная поддержка USB OTG и установленное терминальное приложение совместимое с микросхемой Silicon Laboratories(CP210X), например: USB Serial Terminal Lite.

Внимание! Для предотвращения выхода из строя адаптер необходимо подключать к SCRON до включения в USB-гнездо.

Производитель: ИП Лыжин Д.П., Республика Марий Эл, г.Звенигово.

www.smartmodule.ru

SUUC0041-SCRONUSB-адаптер
для SCRON**Технические характеристики**

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Контроллер | CP2102 |
| Защита по входу USB | Да |
| Диапазон рабочих температур | -40..+85 °С |
| Габаритные размеры | 48 x 16.5 x 12 мм |
| Длина кабеля | 1 м |
| Вес модуля с кабелем | 20 г |
| Поддерживаемые ОС | Windows / Mac OS / Linux / Android* |

SUUC0041-SCRON предназначен для подключения модулей SCRON к USB порту компьютера, комплектуется совместимым с SCRON кабелем длиной 1 метр. При подключении USB-адаптера в операционной системе создается виртуальный COM-порт, после чего работать с ним можно как с обычным COM-портом. Модуль имеет три светодиода, отражающие статусы питания, приема и передачи.

*В устройствах Android необходима полноценная поддержка USB OTG и установленное терминальное приложение совместимое с микросхемой Silicon Laboratories(CP210X), например: USB Serial Terminal Lite.

Внимание! Для предотвращения выхода из строя адаптер необходимо подключать к SCRON до включения в USB-гнездо.

Производитель: ИП Лыжин Д.П., Республика Марий Эл, г.Звенигово.

www.smartmodule.ru